

Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50, 20W-50

Vícerozsahový motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory

Popis produktu

Řada Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 a 20W-50 představuje motorové oleje nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory. Tyto oleje umožňují dosažení vysokého výkonu, kterým se vyznačují moderní vysoce výkonné motocykly. Oleje uchovávají čtyřdobé motory v čistotě a chrání je i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Vlastnosti a výhody

Oleje Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 a 20W-50 jsou formulovány z vysoce kvalitních syntetických základových složek a komplexu vysoce kvalitních aditiv, které poskytují motoru mimořádné čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebením při vysokých teplotách a účinnou antikorozi ochranu. Díky velice nízkému trakčnímu součiniteli, který vyplývá z povahy syntetických olejů, se při použití olejů Mobil 1 Racing T dosahuje nejvyššího možného výkonu. Vysoká kvalita těchto olejů umožňuje jejich celoroční použití v náročných podmínkách na silnici i na závodních tratích. Jejich klíčové vlastnosti a výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody
Optimální třecí charakteristiky	Zvýšení výkonu díky omezeným třecím ztrátám Celkové zlepšení chodu motoru a snížení spotřeby paliva
Výjimečná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost motoru
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci	Minimalizace tvorby úsad, ochrana vrstvičkou filmu při všech provozních teplotách, zvláště při vysokých teplotách, kterých dosahují vzduchem chlazené motory
Mimořádné vlastnosti při nízkých teplotách	Účinné mazání při nízkých teplotách usnadňuje startovatelnost motoru, rychlé promazání a menší zatěžování elektroinstalace
Výjimečná schopnost detergentce / disperse	Mimořádná čistota motoru, plynulejší a spolehlivější chod
Účinná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost kritických součástí ventilového rozvodu a ložisek

Použití

- Oleje Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 a 20W-50 jsou zvláště doporučovány k mazání čtyřdobých motorů vysoce výkonných motocyklů.

Klasifikace a specifikace

Mobil 1 Racing 4T splňuje následující klasifikace/specifikace:	10W-40	15W-50	20W-50
API	SJ/CF	SJ/CF	SJ/CF
JASO	MA	MA	MA

Charakteristické vlastnosti

Mobil 1 Racing 4T	10W-40	15W-50	20W-50
SAE třída	10W-40	15W-50	20W-50
Plnění	RN-4449AD	RN-3407BBE	RN-4449BE
Viskozita, ASTM D 445			
cSt při 40°C	86	152	130
cSt při 100°C	13,8	20,7	17,8
Viskozitní index, ASTM D 2270	164	159	150
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	1,0	1,1	1,0
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-54	-45	-51
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	253	230	270
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,873	0,866	0,897

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil symbol Pegasus a značka Mobil 1 s přísadou Supersyn jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.