



Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 je vysoce výkonný motorový olej, poskytující osvědčenou ochranu vznětovým i zážehovým motorům pracujících v těžkých silničních i terénních provozních podmínkách. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 je doporučen pro použití v širokém rozsahu náročných aplikací a provozních prostředí, vyskytujících se v nákladní dopravě, důlních provozech, povrchové těžbě, zemědělství a stavebnictví. Svými vlastnostmi je předurčen k použití ve smíšených vozových parcích nákladních, užitkových i osobních a terénních vozidel.

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 umožňuje v souladu s předpisy jednotlivých výrobců motorů dosažení prodloužených intervalů výměny oleje.

Vlastnosti a výhody

Motorový olej Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 má vynikající výkonnost při použití jak v nových, tak i ve starších modelech vznětových a zážehových motorů. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří:

- Termální a oxidační stabilita - snížená tvorba kalu a úsad
- Alkalická rezerva (TBN) - omezení zanášení úsadami
- Zachování stříhové stability - snížení spotřeby oleje a ochrana proti opotřebení
- Vynikající detergenčně-disperzační schopnosti - čistější motory a prodloužení jejich provozní životnosti
- Snášlivost s konstrukčními materiály - delší životnost těsnicích vložek a těsnění

Použití

- Stroje a zařízení evropských, japonských a amerických výrobců poháněná přepřehovanými i nepřepřehovanými vznětovými, nebo zážehovými motory
- Lehká a těžká silniční nákladní doprava
- Průmyslová odvětví s terénní dopravou, včetně stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a zemědělství

Klasifikace a specifikace

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace	
ACEA	A3 / B3 / E3
API	CG-4 / CF-4 / CF / SJ

Schválení výrobců

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 má následující schválení:	
DaimlerChrysler	MB 228.3
MAN	M 3275-1
Volvo	VDS-2
Renault Trucks	RD-2, RD
MTU	Oil Category 2

Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40		
SAE třída		15W-40
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 40 °C	106
	cSt při 100 °C	15
Viskozitní index, ASTM D 2270		135
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874		1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896		11.5
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97		-27
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		220
Hustota při 15 °C, kg/l, ASTM D 4052		0.887

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Delvac“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

