

Mobil Super 1000 X1 15W-40 a 10W-40

Špičkový vícestupňový/univerzální motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Maziva řady Mobil Super 1000 jsou špičkové minerální motorové oleje, které usilují o vysokou ochranu a výkon motorů.

Vlastnosti a výhody

Produkty Mobil Super 1000 jsou průmyslově testovány, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo bude podávat požadovaný výkon.

Olej Mobil Super 1000 X1 poskytuje:

- dobrou ochranu proti opotřebení
- dobrou čistotu motoru
- dobrou ochranu při vysokých teplotách

Použití

Produkty řady Mobil Super 1000 jsou koncipovány tak, aby je bylo možno používat takřka ve všech vozidlech. Oleje Mobil Super 1000 doporučujeme zejména pro každodenní jízdní provoz za normálních podmínek. Oleje jsou určeny pro:

- takřka všechny motorové technologie
- benzínové a dieselové motory
- osobní vozidla, sportovní užitkové vozy (SUV), lehké nákladní vozy a dodávky
- jízdy po dálnici
- běžné provozní podmínky

Vždy se informujte ve Vaší uživatelské příručce k vozidlu, kde naleznete údaje o doporučené viskozitě a specifikacích oleje pro konkrétní vozidlo.

Specifikace a povolení

Oleje Mobil Super 1000 X1 splňují nebo překračují následující průmyslové specifikace a specifikace dle výrobců automobilů:	10W-40	15W-40
API SL/SJ/CF	X	X
ACEA A3/B3	X	X

Oleje Mobil Super 1000 X1 jsou schváleny dle následujících předpisů výrobců automobilů:	10W-40	15W-40
VW 505 00	X	X
Schválení firmou MB 229.1	X	X



Oleje Mobil Super 1000 X1 jsou doporučeny pro použití v aplikacích, které vyžadují následující:	10W-40	15W-40
VW 500 00	X	

Typické vlastnosti

Mobil Super 1000 X1 10W-40	10W-40	15W-40
viskozita, ASTM D 445		
cSt @ 40° C	97	107
cSt @ 100° C	14,4	14,4
sulfátové popeloviny, % hmotnosti, ASTM D 874	0,91	0,91
fosfor	0,144	0,147
bod vznícení, °C, ASTM D 92	230	230
hustota @ 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,87	0,89
bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-30	-30

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se od tohoto produktu neočekává, že bude mít při používání k určenému účelu a dle doporučení uvedených v listu s bezpečnostními údaji k materiálu (MSDS) negativní účinky na zdraví. Listy s údaji k bezpečnosti materiálu jsou k dispozici na požádání prostřednictvím Vaší prodejní kanceláře nebo prostřednictvím internetu nebo je prodejci poskytnou zákazníkům, pokud a v rozsahu, jak vyžadují zákonné předpisy. Tento produkt nemá být používán k jiným nežli k určeným účelům. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo „Mobil“, obrázky „Pegasus“ a „Mobil Super“ jsou obchodními značkami firmy Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích filiálek.