



# TIGROL TRUCK XT2

## SAE 15W-40

### Motorový olej pro naftové i benzínové motory

#### Popis

TIGROL TRUCK XT2 je motorový olej vysoké kvality zaručující spolehlivou ochranu spalovacích motorů. Díky technologii multifunkčních aditiv přidávaných k vysoce rafinovaným základovým složkám poskytuje TIGROL TRUCK XT2 dobrý celkový výkon při standardních intervalech výměny oleje.

#### Použití

TIGROL TRUCK XT2 je vhodný pro širokou škálu aplikací v běžných i náročných pracovních podmínkách, například v nákladní dopravě, stavebnictví či v zemědělství.

TIGROL TRUCK XT2 je s výhodou používán ve smíšených vozových parcích pro přeplňované i atmosférické spalovací motory. Lze jej nasadit všude tam, kde není požadavek výrobce motoru či uživatele na prodlouženou výměnnou lhůtu oleje, například u motorů pracujících v sezónním režimu atd...

#### Výkonnostní parametry

API CF-4/SG

#### Výhody

- Provozně i ekonomicky výhodný olej pro spalovací motory. Vhodný pro celoroční použití.
- Vysoká ochrana před opotřebením a schopnost udržet požadovanou čistotu motoru díky prvotřídní technologii aditivace, vedou k dlouhé životnosti motoru.
- Vysoká oxidační stabilita, která snižuje tvorbu úsad a studených kalů

#### Technická data (typické hodnoty)

TIGROL TRUCK XT2	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	DIN 51 562
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	103	
Viskozitní index		135	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -25 °C	mPa.s	6850	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	223	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-25	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,2	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	12	DIN ISO 3771

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.