



# TIGROL TRUCK XT4

## SAE 15W-40

### Vysoce výkonný olej pro naftové motory a smíšené vozové parky

#### Popis

TIGROL TRUCK XT4 je vysoce výkonný motorový olej pro naftové motory kategorie SHPD (Super High Performance Diesel), viskozitní třídy SAE 15W-40. Zaručuje vynikající ochranu motoru za těžkých podmínek nasazení a při prodloužených intervalech výměny oleje. Je vyroben z vysoce rafinovaných základových olejů a osvědčených kvalitních aditiv.

#### Použití

Je doporučený pro všechny oblasti použití, kde jsou kladeny vysoké požadavky na motorový olej, včetně použití v naftových motorech vysoce přeplňovaných. I při vysokém zatížení mohou být intervaly výměny oleje prodloužovány podle doporučení výrobce motoru. Lze jej použít pro naftové i benzinové motory osobních vozidel.

#### Výkonnostní parametry:

ACEA E3/B3/B4/A3  
API CH-4/SJ

#### Povolení:

MB 228.3, MAN M 3275  
Volvo VDS-2, Liaz 258-3  
TATRA TDS 30/12

#### Výhody

- Provozně ekonomický vysoce výkonný olej pro naftové motory. Vhodný pro celoroční použití.
- Vynikající ochrana před opotřebením a nejvyšší čistota motoru díky prvotřídní technologii aditivace vedou k dlouhé životnosti motoru.
- Dovoluje velmi dlouhé intervaly výměny oleje odpovídající předpisům výrobců motorů, čímž se snižují náklady na prostoje.

#### Technické parametry (typické hodnoty)

TIGROL TRUCK XT4			Zkušební metoda
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,8	
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	110	
Viskozitní index		140	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	884	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	222	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,8	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	15	DIN ISO 3771

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.