



TIGROL TRUCK XTS4

SAE 10W-40

Lehkoběžný motorový olej na syntetické bázi

Popis

TIGROL TRUCK XTS4 je lehkoběžný motorový olej pro naftové motory užitkových vozidel a pro naftové a benzínové motory osobních vozidel, viskozitní třídy SAE 10W-40. Vyrovnaná kombinace vysoce rafinovaných základových olejů a syntetických komponentů ve spojení s moderní technologií aditivace umožňuje úsporu paliva.

TIGROL TRUCK XTS4 sdružuje vlastnosti vysoce výkonného motorového oleje pro osobní vozidla s motorovým olejem Super High Performance Diesel (SHPD) pro naftové motory užitkových vozidel s prodlouženými výměnami oleje.

Použití

TIGROL TRUCK XTS4 je vhodný pro celoroční nasazení v nepřepřehnaných i přepřehnaných vznětových i zážehových motorech, při prodloužených intervalech výměny oleje. Je výhodný také pro smíšené vozové parky jako universální olej pro všechny typy motorů.

Výkonnostní parametry:

ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7
API /CI-4/SL

Povolení:

MB 228.3/229.1, VW 500 00/505 00
MAN 3275, Volvo VDS-3, Renault RLD-2,
TATRA TDS 30/12, Scania, DAF HP-2,
MACK EO-M plus

Výhody

Úspora paliva a nejvyšší čistota motoru díky pokrokové technologii lehkoběžného motorového oleje. Bezproblémové celoroční použití a vynikající vlastnosti při studeném startu. Vynikající ochrana před opotřebením vede k dlouhé životnosti motoru. Dovoluje velmi dlouhé intervaly výměny oleje odpovídající předpisům výrobců motorů. Snižuje možnost poškození motorů při záměně motorového oleje za jiný typ.

Technické parametry (typické hodnoty)

TIGROL TRUCK XTS4	Jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,0	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	94	
Viskozitní index		155	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -25 °C	mPa.s	6390	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	871	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	224	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-34	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,5	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	10	DIN ISO 3771

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

LUBSTAR, a.s.

www.lubstar.cz