



Long Life Fully Synthetic Motor Oil

TIGROL 1 LL 5W-30

Plně syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Popis

TIGROL 1 LL 5W-30 je plně syntetický, motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý produkt, vytvořený tak, aby byl schopen efektivně mazat pohyblivé části motorů, šetřil systémy redukcující emise v benzínových i naftových motorech a prodloužil životnost těchto systémů – filtrů pevných částic a katalytických konvertorů.

Vlastnosti a výhody

TIGROL 1 LL 5W-30 nabízí následující výhody:

- Prodloužený servisní interval
- Zvýšená ekonomičnost spotřeby paliva
- Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení životnosti motoru
- Rychlé promazání a ochrana motoru

Použití

TIGROL 1 LL 5W-30 byl vyvinut pro moderní nízkoemisní motory mnoha výrobců automobilů osazených filtrem pevných částí (DPF). Současně splňuje nejnovější specifikace výrobců vozidel a motorů skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, pro prodloužený interval výměny, který je určován elektronickou servisní indikací těchto vozidel. Určen je rovněž pro vozy s motorem systému čerpadlo-tryska (PD).

Kvalitativní standardy

ACEA A3/B3/B4, VW 504.00 / 507.00

Typické hodnoty

TIGROL 1 LL 5W-30	Hustota při 15°C	Viskozita		Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Viskozit. index
		při 40°C	při 100°C			
DIN Test	51757	51562	51562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Jednotka	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C	°C	-
Hodnota	0,850	72,8	12,1	254	-39	168

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

LUBSTAR, a.s., areál Zlosyň u Prahy 166, 277 44 Zlosyň

