



TIGROL Green 5W-40

Lehkoběžný syntetický motorový olej

Popis

TIGROL Green 5W-40 je motorový olej vyrobený z vysoce kvalitních syntetických základových olejů a komplexu aditiv. Splňuje požadavky nejnovějších oborových norem na provozní náplně a je schválen předními výrobci automobilů. Svou viskozitou je určen jako typický celoroční motorový olej. Je formulován z hlediska výkonnosti a viskozitních vlastností tak, že je možné jej použít prakticky ve všech benzínových a naftových motorech osobních vozů.

Vlastnosti a výhody

TIGROL Green 5W-40 nabízí následující výhody:

- Garantuje rychlé promazání motoru v zimě při extrémních mrazech a současně zaručuje dostatečně silný a únosný mazací film při teplotách oleje do 160°C. Tyto extrémní plusové teploty se u moderních motorů dosahují v letních měsících.
- Udrží svoje viskozitně teplotní chování a svou viskozitní třídu po celý interval výměny.
- Díky syntetickému základovému oleji má produkt velmi nízkou odparnost a z toho důvodu se vyznačuje nízkou spotřebou oleje.
- Funkce vymezení vůlí hydraulických zdvihátek a okamžité promazání všech funkčních částí motoru je zaručeno v celé šíři pracovních teplot.
- Testy prokázaly několikaprocentní úsporu paliva oproti konvenčním motorovým olejům.

Použití

TIGROL Green 5W-40 splňuje požadavky většiny výrobců automobilů a motorů a proto je vhodný jako univerzální olej, který sjednotí množství používaných motorových olejů ve vozovém parku u všech typů, značek a výrobců osobních a lehkých užitkových vozidel.

Kvalitativní standardy

API SM/SL/CF, ACEA A3/B3/B4-04, MB 229.3, VW 502.00, 505.00, BMW LL-98, Porsche, Opel LL-B 025

Typické hodnoty

TIGROL Green 5W-40	Hustota při 15°C	Viskozita		Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Viskozit. index
		při 40°C	při 100°C			
DIN Test	51757	51562	51562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Jednotka	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C	°C	-
Hodnota	0,852	90	13,9	>200	-36	160

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

LUBSTAR, a.s., areál Zlosyň u Prahy 166, 277 44 Zlosyň

