



Premium Mineral Motor Oil

# TIGROL Red 15W-40

## Kvalitní minerální motorový olej

### Popis

TIGROL Red 15W-40 je motorový olej formulovaný z vysoce kvalitních základových olejů a komplexu aditiv, navržený tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky týkající se spolehlivosti mazání a ochrany motoru. Splňuje požadavky nových oborových norem na provozní náplně a je schválen předními výrobci automobilů.

### Vlastnosti a výhody

TIGROL Red 15W-40 nabízí následující výhody:

- Mimořádná odolnost vůči oxidaci omezuje tvorbu úsad a kalů v motorech. Motor pak pracuje spolehlivěji.
- Díky svým mimořádným vlastnostem při nízkých i vysokých teplotách olej poskytuje motoru spolehlivou ochranu v širokém rozsahu provozních podmínek.
- Zdokonalené vlastnosti oleje při nižších teplotách umožňují bezproblémovou startovatelnost motoru za studena.

### Použití

TIGROL Red 15W-40 je možné použít v automobilech, dodávkách a lehkých nákladních automobilech a je vhodný pro každého, kdo hledá spolehlivý a zároveň vysoce kvalitní výrobek. Jeho výhod lze využít ve smíšených vozových parcích sestávajících se z vozidel různých výrobců a různého stáří, do benzínových i diesellových motorů, včetně přeplňovaných.

### Kvalitativní standardy

ACEA A3/B3/B4, API SJ/CF, VW 501.01 / 505.00

### Typické hodnoty

TIGROL Red 15W-40	Hustota při 15°C	Viskozita při 40°C	Viskozita při 100°C	Bod vzplanutí	Bod tuhnutí
DIN Test	51757	51562	51562	ISO 2592	ISO 3016
Jednotka	g/ml	mm <sup>2</sup> /s	mm <sup>2</sup> /s	°C	°C
<b>Hodnota</b>	<b>0,883</b>	<b>109,0</b>	<b>14,9</b>	<b>222</b>	<b>-27</b>

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

LUBSTAR, a.s., areál Zlosyň u Prahy 166, 277 44 Zlosyň

