

TIGROL Agri Super 10W-30

Univerzální traktorový olej vysoké kvality

Popis

TIGROL Agri Super 10W-30 je víceúčelový traktorový olej vysoké kvality (kategorie STOU a UTTO), mající široký rozsah použití u zemědělské techniky. Vícerozsahový (multigrade) olej TIGROL Agri Super je určen pro širokou škálu výkonných zemědělských a stavebních aplikací.

Použití

TIGROL Agri Super 10W-30 je vhodný pro použití do vznětových a zážehových motorů, převodovek, hydraulických systémů, nápravových převodů a olejových brzd. Zemědělské, stavební a lesnické podniky používají často techniku, která vyžaduje víceúčelové mazání. TIGROL Agri Super 10W-30 splňuje nejrůznější požadavky kladené na mazání této techniky v náročných podmínkách při práci v terénu a celoročním použití.

Výkonnostní parametry

API API CF-4/SF, ACEA E2 (SAE10W-30); API GL-4 (SAE 75W-85); HLP (ISO VG 68)

Povolení

ZF-TE-ML 06C,06F,07B

TIGROL Agri Super 10W-30 je doporučen pro aplikace u kterých jsou požadovány výrobci schválení

MB 228.1, John Deere J27, Massey Ferguson M1139 a 1135, Allison C-4, Caterpillar TO-2, New Holland 324G, Ford M2C159-B+C, MIL-L-2105, Case-Steyr CVX/CVT/TVT,

Výhody

- Vynikající ochrana před opotřebením a vysoká čistota motorů, převodovek a hydraulických systémů díky prvotřídní technologii aditivace.
- Vhodný pro celoroční použití, dobré nízkoteplotní vlastnosti usnadňují startování za studena
- Dobrá schopnost omezit pění pro přesný a spolehlivý hydraulický provoz
- Víceúčelovost oleje snižuje množství zásob a omezuje problémy s nesprávným použitím

Technická data (typické hodnoty)

TIGROL Agri Super 10W-30	Jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,9	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	70,0	
Viskozitní index		144	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m ³	879	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-35	DIN ISO 3016

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.