



# GEARLUBE VS 500

## Syntetický olej pro zadní nápravy

### Popis produktu

Mobil Gearlube VS 500 SAE 75W-140 je plně syntetický převodový olej určený pro použití v zadních nápravách s omezenou svorností diferenciálů (s požadavkem na omezený prokluz - limited-slip), montovaných do osobních automobilů a vozidel provozovaných převážně mimo dálniční dopravu. Pečlivý výběr základových olejů a aditiv zajišťuje Gearlube VS 500 mimořádnou smykovou stabilitu a pomáhá předcházet vzniku koroze i při dlouhodobém nasazení. Vysoká oxidační a tepelná stabilita zabraňuje tvorbě škodlivých usazenin, zajišťuje trvanlivost oleje a jeho dlouhou životnost.

### Vlastnosti a výhody

- Vhodný pro použití do všech evropských klimatických pásem
- Velmi široký rozsah viskozity SAE 75W-140 poskytuje optimální olejový film, a ochranu proti opotřebením
- Nízká hlučnost zařízení za všech jízdních podmínek
- Bezproblémový provoz vozidel s pohonem všech kol v širokém rozsahu teplot

### Specifikace a schválení

API GL-5 LS, ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D /, BMW (samosvorný diferenciál)

### Charakteristické vlastnosti

Gearlube VS 500	
SAE třída	75W-140
Viskozita, ASTM D 445	
	cSt při 100°C
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,850

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

