

Mobil Agri Extra 10W-40

Vysocevýkonnostní víceúčelový traktorový olej

Popis produktu

Mobil Agri Extra 10W-40 je mimořádně vysoce výkonný, víceúčelový olej mající široký rozsah použití u zemědělské techniky. Tento olej zaručuje mimořádnou výkonnost u vznětových a zážehových motorů, převodovek, hydrauliky, nápravových převodů a brzd. Využívá přitom moderní základové oleje v kombinaci s jedinečným komplexem aditiv. Olej Mobil Agri Extra 10W-40 je doporučen pro široký rozsah velmi náročných aplikací a extrémních provozních prostředí, které se v zemědělství vyskytují.

Vlastnosti a výhody

Zemědělské podniky používají širokou škálu zařízení, která vyžadují víceúčelové mazání. Moderní technologie oleje Mobil Agri Extra 10W-40 splňuje nejrůznější mazací požadavky těchto zařízení, čímž snižuje potřebu požadovaného množství používaných olejů a omezuje možnost jejich nesprávného použití. Ke klíčovým užitným vlastnostem patří:

Vlastnosti	Výhody
Vynikající tepelná a oxidační stabilita	Omezení tvorby vysokoteplotních úsad
Zvýšená alkalická rezerva (TBN)	Nízká tvorba úsad a prodloužené intervaly výměny oleje
Dobrá ochrana proti rezivění a korozi	Menší opotřebení a prodloužená provozní životnost zařízení, zvláště hydraulických součástí
Zlepšená detergentně disperzní schopnost	Vyšší čistota motoru a jeho delší životnost
Zvýšená vysokoteplotní stříhová stabilita	Omezení opotřebení motoru a snížení spotřeby oleje
Jedinečné třecí vlastnosti a vlastnosti dovoleného zatížení	Vyšší výkon, lepší výkonnost hnací jednotky a eliminace drnčení mokřých brzd
Lepší čerpatelnost a výkonnost za nízkých teplot	Snadnější startovatelnost motoru, menší opotřebení ventilového rozvodu a dobrá funkce hydraulického systému
Kompatibilita součástí Víceúčelovost výrobku	Delší životnost těsnicích vložek a těsnění Snížení zásob a problémů s nesprávným použitím

Použití

- Zemědělská vozidla a technika se smíšeným zážehovým a vznětovým pohonem
- Převodovky a hnací systémy zemědělské techniky vyžadující víceúčelovou kapalinu

Klasifikace a specifikace

Mobil Agri Extra 10W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:
Massey Ferguson MF 1144

Mobil Agri Extra 10W-40 má následující schválení:
ZF-TE-ML 06C/07B

Mobil Agri Extra 10W-40 je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:
API CE/SF/GL-4
Allison C-4 (pouze zemědělské aplikace)
Massey Ferguson MF 1139
John Deere J27
Ford M2C 159B

Charakteristické vlastnosti

Mobil Agri Extra 10W-40	
SAE třída	10W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	88
cSt při 100°C	13,1
Viskozitní index, ASTM D 2270	149
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	1,6
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,4
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,877

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, design Pegasus a Delvac jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo jedné z jejích poboček.