



Mobil STANZOEL 90

Speciální olej pro přesné lisování a tažení

Vlastnosti

Mobil STANZOEL 90 je s vodou nemísitelné speciální chladicí mazivo vyrobené z ropného základového oleje a komplexu aditiv pro přesné lisování (ražení) a hluboké tažení ocelí.

Použití

Mobil STANZOEL 90 se osvědčil především k přesnému lisování (ražení) různých kvalit ocelí do tloušťky 12 mm. Je možné ho ale použít i pro přesné lisování (ražení) a hluboké tažení pásů za studena, při výrobě bezešvých trubek a podobných operacích až do tloušťky materiálu cca 4-5 mm v závislosti na druhu operace a použitém materiálu.

Výhody

- vysoký výkon při lisování
- dlouhá životnost razníků
- žádné korozivní účinky na mědi
- chrání proti korozi

Upozornění

Mobil STANZOEL 90 obsahuje aditiva na bázi sloučenin chloru.

Technická data (typické hodnoty)

Mobil STANZOEL 90	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Zápach		jemný	
Hustota při 15°C	kg/m ³	1030	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	87	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,8	DIN 51 562
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	250	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-12	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	st. kor.	1-100A3	DIN 51 579
Protikorozivní účinky	st. kor.	0	DIN 51 585

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

